



手机：182 1753 9767 邮箱：hu.bx@kyfbest.com




直插式 7/8 现场装配式连接器-公端

实物






防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
连接类型	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接
接线容量 AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
焊线	KYF7/8J3ZTNC.PG13.5.Q	KYF7/8J4ZTNC.PG13.5.Q	KYF7/8J5ZTNC.PG13.5.Q
螺丝压紧	KYF7/8J3ZTNC.PG13.5	KYF7/8J4ZTNC.PG13.5	KYF7/8J5ZTNC.PG13.5




直插式 7/8 现场装配式连接器-公端

实物






防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
连接类型	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接
接线容量 AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
焊线	KYF7/8K3ZTNC.PG13.5.Q	KYF7/8K4ZTNC.PG13.5.Q	KYF7/8K5ZTNC.PG13.5.Q
螺丝压紧	KYF7/8K3ZTNC.PG13.5	KYF7/8K4ZTNC.PG13.5	KYF7/8K5ZTNC.PG13.5




直插式 7/8 现场装配式连接器-公端

实物






防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
连接类型	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接
接线容量 AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
焊线	KYF7/8J3ZTNC.PG13.5.PB.Q	KYF7/8J4ZTNC.PG13.5.PB.Q	KYF7/8J5ZTNC.PG13.5.PB.Q
螺丝压紧	KYF7/8J3ZTNC.PG13.5.PB	KYF7/8J4ZTNC.PG13.5.PB	KYF7/8J5ZTNC.PG13.5.PB




直插式 7/8 现场装配式连接器-母端

实物






防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
连接类型	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接
接线容量 AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
焊线	KYF7/8K3ZTNC.PG13.5.PB.Q	KYF7/8K4ZTNC.PG13.5.PB.Q	KYF7/8K5ZTNC.PG13.5.PB.Q
螺丝压紧	KYF7/8K3ZTNC.PG13.5.PB	KYF7/8K4ZTNC.PG13.5.PB	KYF7/8K5ZTNC.PG13.5.PB




弯插式 7/8 现场装配式连接器-公端

实物






防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
连接类型	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接
接线容量 AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
焊线	KYF7/8J3WTNC68.PB.Q	KYF7/8J4WTNC68.PB.Q	KYF7/8J5WTNC68.PB.Q
螺丝压紧	KYF7/8J3WTNC68.PB	KYF7/8J4ZTNC68.PB	KYF7/8J5WTNC68.PB




直插式 7/8 现场装配式连接器-母端


实物



防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
连接类型	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接	螺丝压紧/焊接
接线容量 AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
焊线	KYF7/8K3WTNC68.PB.Q	KYF7/8K4WTNC68.PB.Q	KYF7/8K5WTNC68.PB.Q
螺丝压紧	KYF7/8K3WTNC68.PB	KYF7/8K4WTNC68.PB	KYF7/8K5WTNC68.PB






穿墙法兰锁紧直插式 7/8 现场装配式连接器-公端




固定面板装配示意图


实物



防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
连接类型	焊接	焊接	焊接
接线容量 AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
焊线	KYF7/8J3Z/M-NC68.PB.Q	KYF7/8J4Z/M-NC68.PB.Q	KYF7/8J5Z/M-NC68.PB.Q






穿墙法兰锁紧直插式 7/8 现场装配式连接器-母端




固定面板装配示意图

实物






防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
连接类型	焊接	焊接	焊接
接线容量 AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG	14AWG~22AWG
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
焊线	KYF7/8K3Z/M-NC68.PB.Q	KYF7/8K4Z/M-NC68.PB.Q	KYF7/8K5Z/M-NC68.PB.Q




直插式 7/8 预制成型连接器-公端

实物



防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
标准电缆规格	3*0.5mm^2	4*0.5mm^2	5*0.5mm^2
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
电源电缆长：2 米	KYF7/8J3ZTL2M	KYF7/8J4ZTL2M	KYF7/8J5ZTL2M
DevicNET 电缆长：2 米			KYF7/8J5ZTL2M.DEVICENET






电缆可以根据实际需要定制生产


ADD：上海市漕河泾开发区桂平路 471 号 5 号楼（200235） TEL：021－64822118 E-mail:hu.bx@kyfbest.com 技术接口：胡保鑫

直插式 7/8 预制成型连接器-母端

实物



防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
标准电缆规格	3*0.5mm^2	4*0.5mm^2	5*0.5mm^2
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
电源电缆长：2 米	KYF7/8K3ZTL2M	KYF7/8K4ZTL2M	KYF7/8K5ZTL2M
DevicNET 电缆长：2 米			KYF7/8K5ZTL2M.DEVICENET







电缆可以根据实际需要定制生产

双端直插式 7/8 预制成型连接器-公端 to 公端

实物



防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
标准电缆规格	3*0.5mm^2	4*0.5mm^2	5*0.5mm^2
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
电源电缆长：2 米	KYF7/8J3ZTL2M/KYF7/8J3ZT	KYF7/8J4ZTL2M/KYF7/8J4ZT	KYF7/8J5ZTL2M/KYF7/8J4ZT
DevicNET 电缆长：2 米	KYF7/8J5ZTL2M.DEVICENET/KYF7/8J5ZT		







电缆可以根据实际需要定制生产

双端直插式 7/8 预制成型连接器-母端 to 母端

实物



防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
标准电缆规格	3*0.5mm²	4*0.5mm²	5*0.5mm²
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
电源电缆长：2 米	KYF7/8K3ZTL2M/KYF7/8K3ZT	KYF7/8K4ZTL2M/KYF7/8K4ZT	KYF7/8K5ZTL2M/KYF7/8K5ZT
DevicNET 电缆长：2 米		KYF7/8K5ZTL2M.DEVICENET/KYF7/8K5ZT	




电缆可以根据实际需要定制生产




三通连接器


实物





标准线路一一对应




防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	630V	630V	630V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
连接类型	冷压	焊线	焊线
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
焊线	T-KYF78J3-7/8K3-7/8K3-001	T-KYF78J4-7/8K4-7/8K4-001	T-KYF78J57/8K5-7/8K5-001




双端直插式 7/8 预制成型连接器-母端 to 公端

实物



防差错标识			
	技术数据	技术数据	技术数据
电气参数			
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	12A	9A	9A
冲击电压	4000V	4000V	4000V
插针材料	NIAU	NIAU	NIAU
夹具本体	PA66	PA66	PA66
阻燃等级	V0	V0	V0
芯数	2+PE	3+PE	4+PE
标准电缆规格	3*0.5mm^2	4*0.5mm^2	5*0.5mm^2
插/拔周期	≥100	≥100	≥100
温度范围			
环境温度（运行）	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
产品选型			
电源电缆长：2 米	KYF7/8K3ZTL2M/KYF7/8J3ZT	KYF7/8K4ZTL2M/KYF7/8J4ZT	KYF7/8K5ZTL2M/KYF7/8J5ZT
DevicNET 电缆长：2 米		KYF7/8K5ZTL2M.DEVICENET/KYF7/8J5ZT	



电缆可以根据实际需要定制生产


针位图 **Contact arrangements**	插孔，针（接触面） **Male insert (mating side)**	插孔，孔（接触面） **Female insert (mating side)**

2+PE 芯
2+PE contacts



	X	Y
1/⏚	0,00	-2,36
2	3,94	2,26
3	-3,94	2,26


1 绿/黄/ *green/yellow*
2 棕/ *brown*
3 蓝/ *blue*



	X	Y
1/⏚	0,00	-2,36
2	-3,94	2,26
3	3,94	2,26


1 绿/黄/ *green/yellow*
2 棕/ *brown*
3 蓝/ *blue*

4 芯
4 contacts



	X	Y
1	3,30	-1,90
2	2,92	3,48
3	-2,92	3,48
4/⏚	-3,30	-1,90


1 黑/ *black*
2 蓝/ *blue*
3 棕/ *brown*
4 白/ *white*



	X	Y
1	-3,30	-1,90
2	-2,92	3,48
3	2,92	3,48
4/⏚	3,30	-1,90


1 黑/ *black*
2 蓝/ *blue*
3 棕/ *brown*
4 白/ *white*

4+PE 芯
4+PE contacts



	X	Y
1	3,94	-2,28
2	3,94	2,28
3/⏚	0,00	4,54
4	-3,94	2,28
5	-3,94	-2,28

1 黑/ *black*
2 蓝/ *blue*
3 绿/黄/ *green/yellow*
4 棕/ *brown*
5 白/ *white*



	X	Y
1	-3,94	-2,28
2	-3,94	2,28
3/⏚	0,00	4,54
4	3,94	2,28
5	3,94	-2,28

1 黑/ *black*
2 蓝/ *blue*
3 绿/黄/ *green/yellow*
4 棕/ *brown*
5 白/ *white*